






geoNetex 120g

geowłóknina separacyjno-filtracyjna

Geonetex zapewnia najskuteczniejszą ochronę wszędzie tam, gdzie istnieje duże ryzyko znacznych odkształceń separowanych warstw. Doskonale sprawdza się w przypadku dróg i chodników, gdzie wspomaga odprowadzać wodę. Dodatkowo wzmacnia konstrukcje ziemne oraz chroni folie w oczkach wodnych przed uszkodzeniami.



wymiar:



0,5m x 50m 1,0m x 50m 1,5m x 50m

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE	NORMA	geoNetex
Masa powierzchniowa (g/m ²)	EN ISO 9864	120
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż (kN/m)	EN ISO 10319	8,5
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek (kN/m)	EN ISO 10319	10
Wydłużenie wzdłuż (%)	EN ISO 10319	50
Wydłużenie w poprzek (%)	EN ISO 10319	60
Przebiecie statyczne metodą CBR (N)	EN ISO 12236	1350
Próba przebicia stożkiem (mm)	EN ISO 13433	32
Przepuszczalność wody (m/s)	EN ISO 11058	0,077

Dystrybutor:



Licon International
ul. Chrzęstowicka 8
44-053 Dębile
Tel./Fax +48 (77) 427 08 70
Tel./Fax +48 (77) 427 08 71
www.licon.pl