




WŁÓKNINY TECHNICZNE
MATERIAŁY DREWNOPOCHODNE



Licon
INTERNATIONAL

WŁÓKNINY TECHNICZNE MATERIAŁY DREWNOPOCHODNE

Jako LICON INTERNATIONAL z sukcesami funkcjonujemy w branży meblarsko – tapicerskiej nieprzerwanie od 1998 roku. Przez ten okres staliśmy się jednym z czołowych dostawców meblarskich włókien technicznych, tarcicy i materiałów płytowych w Polsce, a od niedawna także budujemy silną pozycję poza granicami kraju.

Na ten sukces składają się zarówno ciągłe poszerzanie naszej oferty, poszukiwanie nowych możliwości zakupowych na rynkach zagranicznych jak i stała praca nad ulepszaniem świadczonego przez nas serwisu, profesjonalizm naszych kadr i skoncentrowanie przede wszystkim na potrzebach klienta. To właśnie ten czynnik sprawił, że w ciągu tych lat znacznie rozrosła się ilość asortymentów, które dostarczamy, możliwości konfekcjonowania materiałów na indywidualne życzenie.





Posiadamy 3 linie do przewijania i cięcia włókna, co pozwala nam szybko i elastycznie pracować na materiałach nawet do szerokości 3,2 m i średnicy ponad 70 cm. W 2015 r. nabyliśmy udziały w linii produkcyjnej spunbondu w Chinach co pozwala nam skuteczniej reagować na potrzeby rynku. Znacznie zwiększyła się także nasza oferta w zakresie materiałów drewnianych i płytowych. Wszystko to jest efektem naszej pracy i kontaktów na Białorusi, Ukrainie, Rumunii, Słowacji i w Chinach. W 2015 r. rozbudowaliśmy nasze oddziały we Lwowie i Mińsku, natomiast w 2017 r. otworzyliśmy oddział w środkowych Niemczech, w Marburgu.

Bardzo dbamy o jakość oferowanych przez nas produktów, dlatego dysponujemy całą gamą wymaganych i na bieżąco uaktualnianych certyfikatów, takich jak: Oeko-Tex, TÜV Rheinland, FIRA, SATRA, INTERTEK, FSC, deklaracje REACH oraz dokumenty wymagane przez IKEA.



WŁÓKNINA PP TYPU „SPUNBOND”

Włóknina polipropylenowa, znana także jako flizelina. Bardzo uniwersalna i szeroko stosowana w tapicerstwie i przemyśle meblowym. Wysoko ceniona ze względu na swoją wytrzymałość na rozciąganie i rozdarcie. Jednocześnie włóknina ta przepuszcza powietrze i jest trudnopalna. Dobrej jakości włóknina wykonana jest z czystego polipropylenu i nie zawiera żadnych szkodliwych substancji i dodatków.



W meblarstwie najczęściej stosowana w kolorach : białym, czarnym, szarym i beżowym.


Zastosowanie:

- jako warstwa poślizgowa i ułatwiająca nasuwanie pokrowca pomiędzy pianką a tkaniną obiciową
- warstwa poślizgowa siedzisk
- materiał na podszewki w produkcji poduszek i kołder
- tkanina obiciowa niewidocznych elementów meblowych lub materiał na kieszonki pokrywające sprężyny



Standardowa szerokość to 1,6m, jednak w Licon International dysponujemy 3 maszynami do konfekcjonowania (cięcie na żadaną szerokość oraz przewijanie). To pozwala nam zaproponować praktycznie każdą szerokość na indywidualne zapotrzebowanie klienta. Minimalna szerokość w konfekcji to 12 cm a maksymalna dostępna to 3,2m .

NOTATKI



Licon
INTERNATIONAL

WŁÓKNINA PP IGŁOWANA „THERMOFELT” (TYPU FIBERTEKS)

Jest to również włóknina polipropylenowa, jednak produkowana w technologii „needlepunched”.

Zaawansowany proces pozwala na produkcję włóknin gładkich, jednostronnie miękkich, dwustronnie kalandrowanych lub z wytłoczonym wzorem.



Thermofelt charakteryzuje się odpornością na rozciąganie, rozerwanie oraz przepuszczalnością powietrza. Posiada atesty higieniczne, jest trudnopalny, może także występować w wersji w pełni niepalnej.

Zastosowanie:

- jako tkanina obiciowa niewidocznych elementów mebli (zwłaszcza dla mebli skórzanych)
- jako warstwa unieruchamiająca siedziska poprzez łączenie się z rzepami
- jako materiał na naciągi tapicerskie oraz kieszenie na sprężyny




Dostępne gramatury :

80, 100, 120 i 150g dla wersji gładkiej
oraz 120g dla wersji wytłaczanej.

Standardowa szerokość wałków to 1,6 m. Istnieje możliwość konfekcji pod indywidualne zapotrzebowanie klienta do szerokości 3,2 m

NOTATKI



Licon
INTERNATIONAL

MDF

To rodzaj płyt pilśniowych o dużej gęstości powierzchniowej, powstałych w wyniku sprasowania włókien drzewnych z dodatkiem organicznych związków łączących i utwardzających w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury.



Ze względu na wysoką jakość powierzchni, jednorodną gęstość i skład surowcowy, oferowane przez nas płyty doskonale nadają się do dalszej obróbki (frezowanie, lakierowanie, pokrywanie różnego rodzaju materiałami).



Zastosowanie:

- produkcja drzwi i ościeżnic
- podstawowy materiał do produkcji mebli
- listwy ozdobne
- kasetony
- parapety

MDF

PARAMETR	WSKAŹNIK
GRUBOŚĆ	4-40 mm
FORMAT PŁYTY	2800 x 2070 mm 2440 x 1830 mm
STANDARDOWA GĘSTOŚĆ	730-760 km/m ³
KLASA EMISJI FORMALDEHYDU E1	STB EN 622-1
ZAWARTOŚĆ FORMALDEHYDU	≤ 8 mg/100 g płyty
WILGOTNOŚĆ	≤ 4-11%

Płyty MDF są doskonałą alternatywą dla naturalnego drewna, przy czym nie zawierają one żadnych strukturalnych niedoskonałości takich jak sęki czy pęknięcia. W Licon International kładziemy wysoki nacisk na jakość materiału dostarczanego naszym klientom.

NOTATKI



HDF

Jest produktem drewnopochodnym podobnym do płyty MDF, jednak charakteryzuje się podwyższoną gęstością.



Ze względu na swą wysoką jakość, oferowane przez Licon International płyty znalazły szerokie zastosowanie wśród wiodących producentów drzwi.

Zastosowanie:

- produkcja drzwi
- tylne ściany mebli (tzw. „plecówka”)
- elementy mebli tapicerowanych
- elementy mebli skrzyniowych
- płyty na dno szuflad
- uzupełnienie mebli i wyrobów stolarskich
- opakowania
- produkcja paneli podłogowych



HDF

GRUBOŚĆ(mm)	WYMIAR (dł. x szer.) (mm)	GĘSTOŚĆ(kg/m ³)
-------------	---------------------------	-----------------------------

2,5	2440 x 1220	
3,0	2440 x 1830	
3,2	2440 x 1845	≥800
	2440 x 2050	
3,6	2500 x 1230	

Sucha metoda produkcji płyty HDF pozwala na zapewnienie idealnej powierzchni pod lakierowanie. Jej zamknięta powierzchnia umożliwia znaczne ograniczenie zużycia farb i lakierów. Płytę HDF surową z powrotem można okleinać foliami dekoracyjnymi oraz okleinami naturalnymi.

NOTATKI



Licon
INTERNATIONAL

TEKTURA MEBLOWA

W naszej ofercie posiadamy tekturę meblową litą, klejoną, bardzo wysokiej jakości.

Ze względu na swą wydajność, wytrzymałość i elastyczność sięgają po nią wiodący producenci mebli.



Zastosowanie :

- produkcja stelaży mebli tapicerowanych
- montaż konstrukcji meblowej
- przemysł introligatorski
- jako przekładki
- opakowania



Specyfikacja techniczna tektury makulaturowej sklejanej

PARAMETR	WSKAŹNIK
GRUBOŚĆ	1,03 - 3,3 mm
GRAMATURA	800-2450 g/m ²
ODCHYLEKA GRAMATURY	± 5 %
WYMIARY ARKUSZY	np. 680 x 1560 800 x 1200 1000 x 1330 1000 x 1520 1000 x 2000 2000 x 1700
WYDAJNOŚĆ ROZWOJU ARKUSZA	2/4 %
TOLERANCJA GRUBOŚCI	± 0,05 %
ODCHYLEKA WYMIARU	wym. wzdłużny ± 5 wym. poprzeczny ± 3
WILGOTNOŚĆ MINIMALNA	≤ 12 %
WYDAJNOŚĆ Z 1000 kg	≈ 1050 m ²
ODPORNOŚĆ NA ZAWILGOCENIE	Nie więcej niż 24 kalandrowana
ZAKLEJENIE Cobb30	od 60 do 100 g/m ²

NOTATKI



SKLEJKA

Sklejka jest wytwarzana przemysłowo poprzez klejenie i prasowanie w podwyższonej temperaturze wysuszonych warstw fornirów. Krzyżowe sklejanie arkuszy ogranicza podatność na naturalne kurczenie się i pęcznienie materiału.



W meblarstwie sklejka w zależności od rodzaju mebla pełni funkcję konstrukcyjną, dekoracyjną lub często obie te funkcje jednocześnie.

Zastosowanie :

- w meblarstwie (meble tapicerowane, elementy konstrukcji)
- w stolarstwie (galanteria drzewna, stolarka budowlana)
- w transporcie (np. obicia ścian, sufitów, podłóg)
- w budownictwie



Sklejka

GRUBOŚĆ (mm)	WYMIAR (dł. x szer.) (mm)	KLASA
4		
6		
8		I / II
9		II / II
10	1525 x 1525	II / III
12	1250 x 2500	III / III
15		II / IV
18		IV / IV
21		

NOTATKI



Licon
INTERNATIONAL

PŁYTA WIÓROWA

To rodzaj płyt pilśniowych o dużej gęstości powierzchniowej, powstałych w wyniku sprasowania włókien drzewnych z dodatkiem organicznych związków łączących i utwardzających w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury.



Ze względu na dużą stałość wymiarów przy zmianach wilgotnościowych, uniwersalność oraz stabilność, płyty wiórowe zyskały duże uznanie w branży meblarskiej, stolarskiej i budowlanej.

Zastosowanie:

- podstawowy materiał do produkcji mebli
- w budownictwie (ściany zewnętrzne)
- panele boazerijne




Płyta wiórowa surowa

GRUBOŚĆ (mm)	WYMIAR (dł. x szer.) (mm)
12	
15	
16	2800 x 2070
18	2750 x 1830
22	
28	

Płyta wiórowa laminowana

GRUBOŚĆ (mm)	WYMIAR (dł. x szer.) (mm)
16	2800 x 2070
18	2750 x 1830

NOTATKI



Licon
INTERNATIONAL

PŁYTA PILŚNIOWA

Płyty pilśniowe wytwarzane są metodą moką z spilśnionej i zagęszczonej masy drzewnej.

Włókna ułożone są różnokierunkowo, co zapewnia płycie wyrównanie cech jakościowo-wytrzymałościowych niezależnie od kierunku działania obciążeń.



Zalety:

- duża wytrzymałość mechaniczna
- duży format akruszy
- jednorodność materiału
- łatwość lakierowania, okleinowania
- podatność na obróbkę plastyczną i obróbkę skrawaniem
- doskonała podatność na gięcie

Płyty produkuje się o różnych grubościach poczynając od 1,5 mm, zastosowanie znajdują głównie w meblarstwie i budownictwie.

Płyta pilśniowa surowa

GRUBOŚĆ (mm)	WYMIAR (dł. x szer.) (mm)
2,5	
3,0	
3,2	2750 x 1700
5,0	1610 x 2440

Płyta pilśniowa laminowana

GRUBOŚĆ (mm)	WYMIAR (dł. x szer.) (mm)
2,5	
3,2	2750 x 1700



NOTATKI



Licon
INTERNATIONAL

TARCICA

Najnowszym uzupełnieniem naszej oferty jest wysokiej jakości tarcica bukowa oraz sosnowa. Ze względu na swą wysoką jakość, oferowane przez Licon International listwy cieszą się dużym zainteresowaniem wśród wiodących producentów mebli i łóżek.



Tarcica bukowa

WYMIAR (mm)	DŁUGOŚĆ (mb)	KLASA	WILGOTNOŚĆ
np. 47 x 24 49 x 22 50 x 25 55 x 24 55 x 28 55 x 29	0,55 - 3,25	1/2	10-12%

Fryzy bukowe doskonale przyjmują wszelkiego rodzaju lakiery, bejce oraz farby, dlatego półfabrykaty te znajdują szerokie zastosowanie w branży meblarskiej. Ich atutem jest również łatwość czyszczenia, odświeżania i konserwowania, a dodatkowo fryzy bukowe są niezwykle odporne na uszkodzenia mechaniczne i ścieranie. Fryza bukowa jest również parzona i poddana obróbce termicznej w odpowiednich warunkach.

NOTATKI

.....

.....

.....

.....

.....

.....



NOTATKI



Licon
INTERNATIONAL

W firmie LICON dbamy o bliskie i serdeczne relacje ze swoimi klientami, dostawcami oraz współpracownikami. Każdego roku wystawiamy się oraz odwiedzamy wszystkie liczące się wydarzenia targowe zarówno w Polsce jak i za granicą. Od wielu lat czynnie angażujemy się w różne wydarzenia branżowe, kulturalne i sportowe.

Licon
INTERNATIONAL
inaczej

Targi INTERZUM 2017

W maju 2017 r. wzięliśmy udział w największych targach branży meblarskiej - INTERZUM w Kolonii.



Zdjęcia: miesięcznik „BIZNES meble.pl”

FESTIWAL FILMOWY

Nieprzerwanie od 2015 r. LICON INTERNATIONAL jest głównym mecenasem międzynarodowego festiwalu filmowego.



DZIEŃ CHEMIKA 2017 - Białoruś

Wspólnie z naszymi partnerami na Białorusi corocznie świętujemy „Dzień Chemika”



LICON CYCLING TEAM



Licon Cycling Team to drużyna kolarska założona w 2017 roku. Grupę tworzy ponad 20 pasjonatów kolarstwa w różnej formie (kolarstwo szosowe, MTB, przełajowe). Zawodnicy wysoko stawiają poprzeczkę i uparcie dążą do realizacji swoich celów. Świadczą o tym regularne zgrupowania i treningi pod okiem doświadczonych trenerów. Naszych kolarzy można zobaczyć podczas zmagania na zawodach w Polsce oraz za granicą.



www.licon.pl



Licon
INTERNATIONAL






PARTNERZY


ODDZIAŁY


PRZEDSTAWICIELE



Licon
INTERNATIONAL

NAJWIĘKSZY DOSTAWCA MATERIAŁÓW DLA BRANŻY MEBLARSKIEJ I STOLARSKIEJ W POLSCE

LICON INTERNATIONAL

ul. Chrzastowicka 8
46-053 Dębno k. Opola
tel./fax +48 (77) 427 08 70
tel./fax +48 (77) 427 08 71

ODDZIAŁ W KĘPNIE

ul. Przemysłowa 31
63-600 Kępno
Jarosław Jany
- dyrektor oddziału
tel. +48 668 469 573
e-mail: kepno@licon.pl
Tomasz Marciniak
- dyrektor regionalny
tel. +48 530 977 220
e-mail: t.marciniak@licon.pl

ODDZIAŁ NA BIAŁORUSI

ul. Karwata d.31G, pom. 135
Tkaniny Meblowe
Denis Bureiko
tel. +375 29 628 66 29
Drewno/Materiały płytowe
Artem Stepanuk
tel.: +375 29 667 73 63

ODDZIAŁ NA UKRAINIE

ul. Bogdana Chmielnickiego 176
Biuro 1
tel.: +380 679 340 401
Yuri Vorobtes
ODDZIAŁ W NIEMCZECH
Biegenstraße 39
35037 Marburg
tel.: +49 6421 8402997
tel.: +49 176 21129175
e-mail: adam@licon.pl

www.licon.pl